



GRUND SO 305

Silikónový penetračný náter

Oblasť použitia: Penetračný náter na báze silikónovej živice určený na úpravu podkladu pred aplikáciou silikónových a silikón-silikátových (SISI) farieb. Vyrovnáva nasiakavosť a spevňuje podklad, zvyšuje priľnavosť farby k podkladu.

Vlastnosti:

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorná
- Paropriepustná
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- Uľahčuje aplikáciu farby
- Znižuje absorpciu vody

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	314507
Druh obalu	
Množstvo v balení	5 ltr.
Množstvo na palete	120 ks./pal.
Farba	Bezfarebný
Spotreba	ca. 0,175 l/m ²

Dalšie technické údaje: **Čas schnutia:** 2 hodiny (pri teplote +20°C)
Vykonávanie ďalších realizačných prác: po cca 6 hodinách (pri teplote +20°C)

Materiálové zloženie:

- Silikónová živica
- Polymérna disperzia
- Aditíva
- Voda

Podklad: Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná z podkladom. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príľahlé stavebné prvky a povrchy.

Typ podkladu:
Vápenno-cementové omietky: V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.
Sadrové omietky: V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.
Sadrokartón: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.
Betón, oceľobetón: V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.
Tehlové murivo: V prípade vysokej nasiakavosti prípravok aplikovať dvakrát.
Drevený podklad (OSB dosky, drevotrieska): Nevhodný
Tenkovrstvové stierky a disperzné omietky: Penetračný náter aplikovať jedenkrát.

Príprava výrobku: Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

Spracovanie: Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Nenanášať nadmerné množstvo penetračného náteru.



GRUND SO 305

Silikónový penetračný náter

Podmienky spracovania:	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, pevný, bez prachu, nečistôt akéhokoľvek druhu (machy, riasy, plesne atď.) a výkvetov.
Poznámky:	Počas aplikácie a schnutia náter chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, vetrom a mrazom.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.