

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Fixit 210

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

422454

Verwendungszweck

mineralischer Spezialmörtel zur Sanierung von u.a. feuchtem, salzhaltigem Mauerwerk

Hersteller

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten | Klasse A1 | EN 998-1:2016 |
| Wasseraufnahme | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h | |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | $\mu \leq 10$ | |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ MPa}$ | |
| Wärmeleitfähigkeit | $\leq 0,15 \text{ W/mK}$ | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |
| Freisetzung/Inhalt von Gefahrstoffen | NPD | |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift