

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 695

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2265

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana upotreba

Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

| Ostale značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|----------------------------------|
| Reakcija na požar | A1 | EN 998-1 |
| Vodoupojnost | W _c 0 | |
| Paropropusnost | 15/35 (tablična vrijednost) | |
| Prionjivost | ≥ 0,08 N/mm ² na mjestu loma A, B ili C | |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost) | |
| Trajnost | NPD | |
| Opasne tvari | NPD | |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis