

HASIT 830 LEICHT - Mauermörtel M10



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu

306805

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz

EN 998-2

1020

Lehká malta pro zdění (L)

Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M10
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm ² (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	< 0,1%
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	≤ 1,2 kg/(m ² · min0,5)
Propustnost vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,25 W/(m · K) pro P=50%, λ _{10,dry,mat} ≤ 0,27 W/(m · K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	viz. Bezpečnostní list výrobku
Uvolňování nebezpečných látek	Minimálně 10 cyklů