

HASIT 205 SANIER-Vorspritzmörtel



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.,
Velké Hydčice 91,
341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
183787

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz
EN 998-1

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP
Obyčejná malta CS IV, pro použití jako vnější a vnitřní omítka pro stěny, stropy, příčky a pilíře.

Reakce na oheň		A1
Absorpce vody		W1
Koeficient propustnosti vodních par μ		≤ 15
Penetrace vody		≤ 5 mm
Tepelná vodivost	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,85$ W/(m ·K) pro P=50, % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,92$ W/(m ·K) pro P=90%, (Tabulková hodnota)	
Trvanlivost		Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek		viz. Bezpečnostní list výrobku
Pevnost v tlaku		CS IV
Konzistence		17,0 ± 0,5 (cm)
Přidržnost		$\geq 0,7$ N/mm ²